密閉用ハンドル
HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

RoHS　ステンレス　CAD

FA-1112
ステンレス製

PAT.PEND.



FA-1112-3
(A穴位置)
A-hole position

FA-1112-5
(B穴位置)
B-hole position

オフセット調整スペーサー
Offset adjusting spacer

特　徴　Feature

- 密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。
- 調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。
- 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
- 左右兼用型

- Installation is compatible with the airtight handle FA-1114/FA-114 (B-hole position).
- Handle turning force can be adjusted with the adjusting nat.
- Corrosion-resistant plastics and stainless steel are used.
- For both left-hand and right-hand use

仕　様
- 材　質：ハンドル・受座(表面)・ベース(表面)／ステンレス(SUS304)
  その他／ポリアセタール(POM)
- 表面仕上：鏡面バフ研磨
- 付 属 品：受座・スペーサー2枚

用　途
- 冷温蔵庫・密閉用の扉

納　期
- 標準在庫品

備　考
- 抗菌タイプも製作致します。お問合せください。
- 出荷時はA位置にセットされています。
- 調整ナット、六角穴付止めねじは取付け時に確実に締込んでください。

Specifications
- Material: Handle·Striker (front)·Base (front): Stainless steel (SUS304)
  The others: Polyacetal (POM)
- Finish: Mirror surface buffing
- Accessories: Catch and two spacers

Specific use
- Doors for cold storage and other airtight case

Remarks
- At shipment, the handle is installed in the A-hole position.
- Firmly tighten the adjusting nut and hex. socket set screw when installing the handle.





オフセット調整スペーサー
Offset adjusting spacer



取付け方法
Installation method



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	穴位置 Hole position	取付け互換性 Installation compatibility	L1	L2	L3	L4	L5	L6	W1	W2	H1	H2	H3	H4	P1	P2	P3	(P4)	製品質量(g) Mass	コード Code	単　価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
FA-1112-3	●	2D/3D	A		133.5	100	33.5	35	39.5	8.5	65	50	37	8	26	6	22	43	35	37	252	60298	¥2,700	5個～	¥2,592
			B	FA-1114·114-3		107	26.5													30					
FA-1112-4	●	2D/3D	A		116.5	85	31.5	33	38	8	60	45	33	8	25	5	20	40	32	35	221	60300	¥2,600	5個～	¥2,496
			B	FA-1114·114-4		92	24.5													28					
FA-1112-5	●	2D/3D	A		100	70	30	30	38	8	55	45	30	8	25	5	17	37	32	35	192	60302	¥2,500	5個～	¥2,400
			B	FA-1114·114-5		77	23													28					

●：RoHS指令対応品　▲：RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。